



Gehweg Aufbau nach RSTO 12

- 4 cm Deckschicht Wassergebundene Wegedecke
- 6 cm Tragschicht Wassergebundene Wegedecke
- 30 cm Schottertragschicht 0-32mm, EV₂=80MN/m²
- Verbundgeogitter, seitlich eingespannt
- 35 cm Geocell RED 1,2 zu 1 verdichtet
- Geotextiler Vliesstoff, 220g/m² als Trennlage

75 cm Gesamtaufbau

1	Änderung Wegebelaag	29.05.2017
Nr.	Art der Änderung	Datum

Bauherr:
Fox GmbH & Co.KG
 Rotenbach 1-59
 75305 Neuenbürg

Ausführungsplanung

Planer:  PST GmbH Eisenbahnstraße 26 14542 Werder (Havel)	Unterlage: 1	
	Blatt Nr.: 1	
Tel.: (03327) 57 442-0 Fax: (03327) 57 442-10 Mail: ing@pst-gmbh.de	Lagebezug:	
	Höhenbezug:	DHHN92
	Datum	Name

Projekt: Rundweg Rittmeisterpark Kemnitz	bearbeitet	19.04.2017	STEIN
	geprüft	19.04.2017	BENDER
	Maßstab 1 : 25		
Detailplan ungebundener Weg/ Park			

Plangrundlage: